

Produktinformationen

Imprägniertes Spezialpapier beschichtet mit einem vernetzten Naturlatex-Kleber mit hoher Klebkraft. Dieser verfügt über eine ausgezeichnete Lösemittelbeständigkeit und lässt sich auch nach längerer Klebungsdauer rückstandsfrei entfernen.

Geeignet für Sandstrahlarbeiten auf Stein, Glas oder Kunststoff.

POLI-MASK 262 lässt sich auf Schneideplottern problemlos verarbeiten.

Zum Übertragen der Schablone empfehlen wir ebenfalls Poli-Mask 262 zu verwenden. Dabei sollte wie folgt verfahren werden:

- Den entgitterten Schriftzug mit Poli-Mask 262 kaschieren.
- Mittels Rakel das Application Tape gut andrücken.
- Die Schutzabdeckung vorsichtig im spitzen Winkel abziehen.

Sofern bei großformatigen Schablonen eine Anlegekante benötigt wird, so empfehlen wir die bereits abgezogene Schutzabdeckung versetzt auf die Klebefolie zu legen. Nach dem Ausrichten der Schablone die Schutzabdeckung wieder abziehen und gleichzeitig die Schablone andrücken.

Technische Daten

Trägermaterial:	Spezialpapier imprägniert, weiß	
Haftkleber:	Naturlatex	
Liner:	Silikonpapier, gelb (90g/m ²)	
Klebkraft [N/cm]:	5,00	+/- 10 %
Dicke [mm]:	0,16	+/- 5 %

Standardabmessungen

1.220 mm x 25 m

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrstoff im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.