

# Neu am Start!

3M™ Wrap Folie 2080

Gloss Black G12

## Erleben Sie Car Wrap neu!

**Die Neuheit der 3M™ Wrap Folien,  
die Ihnen klare Wettbewerbsvorteile bringt!**




### Neue Produktkonstruktion

- Qualitativ hochwertige, zweilagig gegossene Folie
- Leicht zu verarbeiten dank bewährter 3M™ Controltac™ Comply™ Klebstofftechnologie
- Hervorragende Anpassungsfähigkeit (3D) für die Verklebung auf allen Fahrzeugen mit gängigen Sicken und Verformungen



### Protective Film Layer

- Dünner Schutzfilm auf Glanzfolien
- Bleibt bei der Verklebung auf der Folie
- Ablösung erfolgt schnell, einfach und rückstandslos nach der Verklebung
- **Resultat:** keine Kratzer, keine Rakelspuren – perfekt glänzende Oberfläche



### Umfassende Garantieleistung

- Bis zu 8 Jahre bei vertikaler Anwendung
- Bis zu 3 Jahre bei horizontaler Anwendung
- Funktionsdauer deutlich höher

3M™ MCS™ Warranty

# Gut zu wissen:

## Allgemeines:

- 3M™ Controltac™ und Comply™ Klebstofftechnologie
- **Klebstoffaussehen:** Grau für helle Farben und transparent für dunklere Farben
- Jede Farbe hat nur einen Produktionsstandort: Minimierung von Farb- und Qualitätsunterschieden
- In über 100 Glanz-, Matt-, Metallic-, Satin-, Pearl- und Strukturfarben erhältlich
- Produktion von Sonderfarben ab 20 Rollen möglich
- Rollenabmessung: 1,524 m x 25 m



## Glänzende Folien:

- **Protective Film Layer:** Einziger Schutzfilm (Polyethylen) seiner Art, der bei der Verklebung auf der Glanz-Folie verbleibt und anschließend einfach zu entfernen ist
- Folie kann mit wenig Wärmezufuhr verklebt werden
- Tipps & Tricks zur Verklebung der glänzenden Folien inklusive Protective Film Layer beachten
- Für den Einsatz mit dem Application Tape SCPS-55 muss der Schutzfilm vorher entfernt werden



- Löst die 3M™ Car Wrap Folien Serie 1080 und 1380 komplett ab
- Minimale Farbunterschiede zwischen 1080/1380 und 2080 bei einzelnen Folien möglich
- Informationen zur Verwendung mit Schneideplottern entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt
- Verwendbar mit 3M™ Knifeless Tape
- Optimierte Anfangsklebkraft
- Optimierter Rakeldruck



## Detaillierte Informationen finden Sie auf:

[3M.de/2080](https://www.3m.de/2080)

[3M.com/at/2080](https://www.3m.com/at/2080)

[3M.com/ch/2080](https://www.3m.com/ch/2080)



**3M Deutschland GmbH**  
Commercial Solutions  
Carl-Schurz-Straße 1  
D-41453 Neuss  
Telefon +49 (0)2131 14 2090  
E-Mail: [graphics.de@mmm.com](mailto:graphics.de@mmm.com)  
Internet: [www.3m.de/graphics](http://www.3m.de/graphics)

**3M (Schweiz) GmbH**  
Commercial Solutions  
Eggstrasse 93  
CH-8803 Rüschlikon  
Telefon: +41 (0)44 724 9121  
E-Mail: [3M.PAS.ch@mmm.com](mailto:3M.PAS.ch@mmm.com)  
Internet: [www.3m.com/ch/graphics](http://www.3m.com/ch/graphics)

**3M Österreich GmbH**  
Commercial Solutions  
Kranichberggasse 4  
A-1120 Wien  
Telefon: +43 (0)1 86686 226  
E-Mail: [imagegraphics-at@mmm.com](mailto:imagegraphics-at@mmm.com)  
Internet: [www.3m.com/at/graphics](http://www.3m.com/at/graphics)

© 3M 2019. Alle Rechte vorbehalten. 3M, Controltac und Comply sind Handelsmarken der 3M Company. Gedruckt in Deutschland. Juli 2019

KT24-0023