

# JAC Chromo Matt opak



Artikelcode: JCMQF\*

## Anwendungsbereiche

opake Verklebungen wie zB.: Preis- und Textkorrekturen

## Produktbeschreibung

JAC Chromo Matt Opak ist ein holzfreies, weißes, opakes Haftpapier mit matt gestrichener Oberfläche und grau eingefärbten Klebstoff.

Es eignet sich besonders für die Produktion von hochwertigen, mehrfarbigen opaken Etiketten und kann im Offsetdruck bedruckt werden.

## Kleber und Schlitzung

- > permanenter Kleber
- > geschlitzt (entlang der längeren Seite 3,125 cm Abstand))

## Papierzertifikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390

## Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m <sup>2</sup> )	Schlitzung	103
50x70	geschlitzt	SB

SB: Schmalbahn  
BB: Breitbahn

## Technische Spezifikationen Papier

Papier	Norm		Trägerpapier	geschlitzt
Grammatur (g/²)	ISO 536	103	Grammatur (g/²)	86
Dicke (µm)	ISO 536	100	Dicke (µm)	87
Opazität (%)	ISO 2471	98	Druck Rückseite	bedruckt

## Technische Spezifikationen Kleber

Kleber	Norm	
Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl	FTM 2	9,2
Klebkraft (N/25mm) auf Glas	FTM 9	9,6
empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C)		>+5
Hitzebeständigkeit bis 24h (°C)		+80
Hitzebeständigkeit bis 1h (°C)		+110
Kältebeständigkeit (°C)		-40
Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigk.		2 Jahre